Fléchette avec treuil hydraulique

GAMME TÉLÉSCOPIQUES

Manutention avec précision

Conçue pour manutentionner des charges avec précision et en toute sécurité.
Parfaite pour les configurations inaccessibles aux équipements de manutention traditionnels

E203 FLÉCHETTE AVEC TREUIL HYDRAULIQUE

CAPACITÉ (kg)	POIDS (kg)	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
1 200	330	2 500	FCHTIF2.5/1.2
600	450	4 000	FCTHIF4/0.6

Caractéristiques communes

Le circuit hydraulique doit être en centre ouvert
Contre-pression maxi 50 bars si > prévoir draînag moteur | Butée hydraulique haute et basse
Tambour rainuré avec trois tours morts | Presse câble
Câble anti-giratoire Classe d'utilisation T5 – Classe de spectre : L1 – Groupe de mécanisme : M4
Possibilité de longueur de câble sur demande
Débit maxi de la machine 60 l/mn | Pression maxi 180 bars
Équipée d'une poulie mouffle et d'une boîte à câble
Crochet émerillon normalisé | LPD obligatoire

Modèle 1 200 kg : Câble 2 brins diamètre 10 mm | Vitesse : 32 m/mn
À 45 l/mn au deuxième niveau, hauteur sous crochet : 20 m
Modèle 600 kg : Câble 2 brins diamètre 8 mm | Vitesse : 45 m/mn
À 45 l/mn au deuxième niveau, hauteur sous crochet : 20 m

OPTION	RÉFÉRENCE
Limiteur de pression double	LPD

ZA DE BEL AIR 29450 SIZUN -FRANCE
TÉL : 02 98 24 10 00 • FAX : 02 98 24 11 11
SERVICE.COMMERCIAL@MAGSI-AGRI.FR
WWW.MAGSI-AGRI.FR